

5Jahre
GARANTIE
auf alle Teile

PERFORMANCE

KRAFTVOLL

Energiesparend - high speed
Kurze Trocknungszeit mit Hilfe eines kohlenstofffreien,
digitalen und bürstenlosen Motor
Luftdüse mit hoher Intensität






5 Jahre
Garantie
Auf alle Teile

ROBUST

5 Jahre Garantie auf alle Teile
Besonders für den öffentlichen Bereich geeignet
Wartungsarm

FORMSCHÖN

Atemberaubendes Design mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse
wunderschöne Farben mit einer Diamantschliffkante
Blaue LED zur intuitiven Benutzerführung in die optimale Trocknungszone
Perfekt für Waschräume mit begrenztem Platzangebot



FARBOPTIONEN



 #1 SILVER






 #3 ROSE GOLD



 #2 GRAPHITE

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Peter Wissmann GmbH
Schwanenschlatt 7
D-46499 Hamminkeln - Dingden
wissmann@peterwimmann.eu
Telefon 0049 - 2852 - 508 - 9999



KEY FEATURES

5 Jahre Garantie auf alle Teile

Kompaktes Gehäuse

Wartungsarm

Geringer Energieverbrauch

Kurze Trocknungszeit

Wettbewerbsfähiger Preis

Einzigartiges modernes Design und ansprechende Lackierung

Spezifikationen



Spannung	AC 220-240V / 110 V
Frequenz	50/60Hz
Leistung	260 W
Standby Power	≤ 0.5 W (blueangel Regulierung)
Sensor Typ	Auto Infrarot - berührungsfrei
Sensoreichweite	45° 10-20cm
Motor Typ	Brushless DC Motor 360 Watts Lebensdauer ≥ 5.000 Stunden (1.500.000 Nutzungen bei 12 Sekunden Trocknungszeit)
Motor Speed	24,500RPM
Trocknungszeit	10- 12Sekunden
Air Speed	74 m/s (266 km/h)
Effektiver Luftstrom	84 m ³ /Stunde
LED Light	Blaue LED
Geräuschpegel	≤ 72dB(A) @ 1Meter
Betriebszyklus	30 Sek. (Die Maschine stoppt automatisch nach 30 Sek. und startet erst nach 2 Sek. Verzögerung)
Außenhülle	Luftfahrt Aluminium, anodisiert, 3mm dick, gebürstet
Ausleser der Nutzungsdauer	Kabellose Infrarot-Fernbedienung
Schutz	Schutz gegen Überspannung, Strom- und Blitzschlag und Überhitzung des Motors bis 120 ° C (+/- 5 ° C) Schutz vor Überhitzung der Platine bis 85°C mit Auto-Reset Sicherheitsüberlast- Schutz

Anti-Diebstahl Sicherung	2 Innensechskantschrauben und Schloss mit Inbusschlüssel
Innen-Material	Hitzebeständiges PP feuerbeständiges 94VO
Internes Anschlusskabel	Temperatur resistent 105°C
Verbindungskabel	Klemmleiste
PowerSwitch	Nicht vorhanden
Maße	272x 136 x 123 mm
Gewicht	Netto: 3.2 Kg Brutto 3.8 Kg
Genehmigungen	CE, GS / TÜV, RoHs, IPX2, TÜV getestet
Schutz Klassifizierung	IPX2
Elektrische Isolierung	Klasse 1
Betriebs Temperatur	-10 - 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	20-85%RH
Installationshinweis	Das Gerät kann von einem Elektriker fest verdrahtet oder mit Netzkabel und Stecker verwendet werden (Optional)
Äußerer Schraubentyp	Zwei Diebstahlsicherungsschrauben und Sicherheits-Schlüssel
Garantie	5 Jahre auf alle Teile
Verpackung	PE Beutel, Papierfach, Karton, Umkarton